



# SUPERCUT

Supercut je zariadenie určené na strihanie vývodov radiálnych voľne sypaných súčiastok a s doplniteľným adaptérom tiež páskovaných súčiastok.

Je extrémne kompaktný a silný a všetky súčiastky boli navrhnuté na dosiahnutie najvyššej kvality a najdlhšej životnosti.

Vkladanie súčiastok je jednoduché a rýchle a práca je vysokoeфективná, pretože nie sú potrebné žiadne prestávky kvôli automatickému posuvu a vyhadzovaniu súčiastok.

Rýchlosť posuvu je nastaviteľná.


Malá škára na prednej strane je nastaviteľná na rôznu dĺžku odstrihnutia vývodov.

K dispozícii je i voliteľný adaptér na páskované súčiastky v kotúči.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Produkčná rýchlosť: až 3000 ks/h  
 Rozmery: 400 x 270 x 270(H)mm  
 Hmotnosť: 14Kg

- 7915.147N Motorizované zariadenie SUPERCUT, 110V - 50/60Hz
- 7915.148N Motorizované zariadenie SUPERCUT, 220V - 50/60Hz
- 7915.160 Držiak kotúčov BR3 pre P=12,7 mm
- 7915.159 Držiak kotúčov BR3 pre P=15 mm
- 7915.149 Držiak tyče BR5 pre TO220 v tube



	L	d	D
Min mm	3	0.4	1
Max mm	12	0.8	15

T(pôvodná dĺžka) > L + 6mm



BR3



BR5

# SUPERCUT/LN5

Toto pneumatické zariadenie je navrhnuté na strihanie/zarovňávanie takmer všetkých typov radiálnych vývodových súčiastok.


Gilotínový strihací systém s nulovou medzerou medzi platňami zaručuje ostrý a presný strih bez otrepu alebo poškodenia vývodov. Je možné strihať mnoho súčiastok naraz bez akéhokoľvek rizika poškodenia nožov.

Zariadenie je možné dodať i so špeciálnym rozložením strihacích otvorov. Pre zväčšenie dĺžky vývodov je možné doobjednať prídavnú platňu (hrúbka od 0,5 do 3 mm), ktorá sa pripevní na fixnú hornú platňu. Vyrábajú sa dva modely: prvý so strihacou plochou 53x43 mm a druhý so strihacou plochou 53x93 mm.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Produkčná rýchlosť: až 3000 ks/h  
 Rozmery: 140 x 210 x 110 mm  
 Tlak vzduchu: 6 bar  
 Hmotnosť: 6 Kg

- 7915.041 SUPERCUT/LN5 s pedálom
- 7915.041L SUPERCUT/LN5L predĺžená verzia s pedálom
- 340.114 Prídavná platňa pre SUPERCUT/LN5 (max 3mm)
- 340.214 Prídavná platňa pre SUPERCUT/LN5L (max 3mm)



	L	d
Min mm		0.3
Max mm		1.3
Fix mm	3.2	

